

## 产品概述

AJR3-G 系列软启动柜是一种使用我司生产的 AJR3 系列电机软启动器为核心器件的电机启动控制柜。内部安装有断路器，接线端子排等组件，客户可以使用本产品直接接入电源，在连接电机后直接投入使用。本产品具有一定的防护等级，配备有柜门操作界面。



## 型号及含义

$\frac{A}{①}$   $\frac{JR3-G}{②}$  -  $\frac{XX}{③}$  -  $\frac{4}{④}$  -  $\frac{D}{⑤}$

①	企业代号	安德利
②	柜式型号	AJR3-G
③	功率	30~400kW
④	电压等级	4: 380V    6: 660V
⑤	柜体形式	D: 落地式    B: 壁柜式

## 柜体尺寸

\* 落地式产品，柜体外形尺寸与主要器件选型表

型号规格	额定电压	额定电流	柜体尺寸 (mm)
AJR3-G30	380V	62A	1000*420*380
AJR3-G37	380V	75A	1000*420*380
AJR3-G45	380V	88A	1000*420*380
AJR3-G55	380V	110A	1000*420*380
AJR3-G75	380V	140A	1250*550*450
AJR3-G90	380V	170A	1250*550*450
AJR3-G115	380V	210A	1500*650*450
AJR3-G132	380V	250A	1500*650*450
AJR3-G160	380V	320A	1500*650*450
AJR3-G200	380V	410A	1700*650*480
AJR3-G250	380V	480A	1700*650*480
AJR3-G315	380V	590A	2200*800*600
AJR3-G400	380V	790A	2200*800*600

\* 本产品默认使用 AJR3-LN 系列为内部软启动器 \* 我司可配合定制详情请与我司联系